

Tubería PVC Conduit Tipo Pesado



Este tipo de tuberías son utilizadas para dar alojamiento y protección al cableado eléctrico en redes subterráneas, alumbrado público, residenciales, comerciales e industriales.



DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)
	De	tol(+/-)	
13	21.3	0.1	1.5
19	26.7	0.1	1.5
25	33.4	0.1	1.5
32	42.2	0.1	1.6
38	48.3	0.2	2.0
50	60.3	0.2	2.3
60	73.0	0.2	2.7
75	88.9	0.2	2.8
100	114.3	0.2	3.0
150	168.3	0.3	4.1

La tubería PVC Conduit Tipo Pesado de PTM® está certificada en cumplimiento y es manufacturada de acuerdo a la Norma Mexicana: **NMX-E-012-SCFI-1999** "Industria del plástico- Tubos y conexiones de poli cloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para instalaciones eléctricas- Especificaciones".

La tubería PVC Conduit de PTM® se utiliza para dar alojamiento y protección al cableado eléctrico en redes subterráneas, alumbrado público, residenciales, comerciales e industriales. Disponibilidad de **13 a 150 mm** de diámetro, en tramos de 3 m de longitud total.

